



RZUT KONDYGNACJI 6 skala 1:100

LCO - LICZNIK CO
 SZACHTĘ OBMUROWAĆ CEGŁA NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI
 LW - LICZNIK WODY
 SZACHTĘ OBMUROWAĆ CEGŁA NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI
 E - SZACHTĘ ELEKTRYCZNY
 SZACHTĘ OBMUROWAĆ CEGŁA NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI
 T - SZACHTĘ TELEFICZNY
 SZACHTĘ OBMUROWAĆ CEGŁA NA WYS. CAŁEJ KONDYGNACJI
 SZCZEGÓŁY SZAFER LICZNIKOWYCH - PATRZ DETALE
 NAWIEWNIKI CIŚNIENIOWE MONTOWANE
 W OKNACH I DRZWIACH BALKONOWYCH

W POMEIŚCZENIACH I NA KLATKACH SCHODOWYCH
 WYKONAĆ PARAPETY (KONIG) OMBRAT NATURALNY LUB
 POZOSTAŁYCH POMEIŚCZEN OGRZEWANYCH OD STRONY
 POSTFORMING) SZEROKOŚCI 10CM POZA OBRYS GRZEJNIKA
 W POZIOME PARTIERU - OCIEPLENIE ŚCIAN MIESZKANIA I ŚCIAN
 POZOSTAŁYCH POMEIŚCZEN OGRZEWANYCH - PŁYTY Z WELNY
 MINERALNEJ TWARDEJ GR 120K.
 OCIEPLENIE ŚCIAN POMEIŚCZY MIESZKANIA I KOMUNIKACJA
 I KL. SCHODOWYCH NA KONDYGNACJACH WNDZIEWNYCH
 - WELNA MINERALNA GR 30M
 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH KONDYGNACJI
 NADZIEMNYCH - STYROPAN ELEWACYJNY GR 20CM (A MIN 0,04)
 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE KOSNE MUROWANE Z BŁOCZKÓW
 SILIKATOWYCH (grupa 1) Hasy 20 i 15 NA ZAPRAWIE ZYMWELEJ M10
 ODRPIONE STYROPANEM 6r 20CM
 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE OSŁONIOWE MUROWANE Z BŁOCZKÓW
 SILIKATOWYCH (grupa 1) Hasy 20 i 15 NA ZAPRAWIE ZYMWELEJ M10
 ODRPIONE STYROPANEM 6r 20CM
 ŚCIANY DZIAŁOWE W MIESZKANIACH - Z BŁOCZKÓW SILIKATOWYCH
 (ALIT) Z GIPSOWYCH BŁOKÓW SCENNYCH GR 30CM
 ŚCIANY DZIAŁOWE WOKÓŁ POMEIŚCZEN ŚWIATLANYCH - Z BŁOKÓW
 SILIKATOWYCH (ALIT) Z GIPSOWYCH BŁOKÓW SCENNYCH GR 30CM,
 WODOODPORNYCH (NA PODKADKACH Z KORKA)